

## SYCOFIX® System Eckschutzschiene extra-stark

Version: 1.1

### Anwendung

**SYCOFIX® System Eckschutzschiene extra-stark** – der robuste Kantenschutz von der Rolle ist optimal geeignet für alle Innen- und Außenkanten sowie besonders für schwierige Ecken. Die optimale Beweglichkeit der Gelenkschiene garantiert eine perfekte Anpassung an alle Winkelstellungen wie Bögen, Überhänge, Fensterlaibungen und Dachschrägen. Die breiten Wangen decken Spalten und unregelmäßige Abschlüsse sauber ab.

### Eigenschaften

- schlagfester Kantenschutz
- garantiert präzise Eck- und Kantenverarbeitung
- ergibt perfekte Übergänge z.B. im Dachgeschoß
- hoch belastbar und flexibel durch die Gelenkschiene
- bis zu 80% Lohnkosten- und Zeiteinsparung

### Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen, Pilzbefall, Sinterschichten und trennenden Substanzen sein. Alte Tapeten, nichthaftende Anstriche und k Reidende Schichten restlos entfernen. Hierzu ist **SYCOFIX® Tapetenablöser extra-stark** optimal geeignet. Glatte, dichte bzw. glänzende Untergründe anschleifen oder mit **SYCOFIX® Entfetter und Anlauger** behandeln.

### Verarbeitung

**SYCOFIX® System Eckschutzschiene extra-stark** abrollen, in der gewünschter Länge abmessen und mit einer Tapezierschere abschneiden. Anschließend **SYCOFIX® System Eckschutzschiene extra-stark** im richtigen Winkel knicken. Nun wird **SYCOFIX® System Fertigspachtel leicht** mit einem Spachtel auf die Ecke aufgetragen und die **SYCOFIX® System Eckschutzschiene extra-stark** in die nasse Spachtelmasse eingelegt, so dass eine gerade Ecke bzw. Kante entsteht. Danach die **SYCOFIX® System Eckschutzschiene extra-stark** mit einem Spachtel und angemessenem Druck an die Ecke andrücken und die dabei überschüssige Spachtelmasse sauber abziehen. Nach einer Trockenzeit von ca. 8 Stunden erfolgt eine 2. Verspachtelung mit **SYCOFIX® System Fertigspachtel leicht**, sodass die **SYCOFIX® System Eckschutzschiene extra-stark** vollkommen eingebettet ist. Nach erneuter Trocknung kann geschliffen werden. Werkzeuge sind nach Gebrauch sofort mit Wasser und **SYCOFIX® Reinigungstücher tiefenrein** zu reinigen.

**Rollenmaß:** 30,5 m x 76 mm

**Lagerung:** Kühl und trocken.

**Verpackung:** 1 St./VE (EAN-Code: 4015995908091)