

## SYCOFIX® Premium Universal Silikon extra-weiß

### Anwendung

**SYCOFIX® Premium Universal Silikon extra-weiß** ist optimal geeignet für den Küchen- und Sanitärbereich, für die professionelle Abdichtung von Dehn- und Anschlussfugen mit extremer Dauerbelastung im gesamten Baubereich sowie als Verglasungsdichtstoff für die Glas-/Rahmenversiegelung in Verbindung mit beschichtetem Holz, eloxiertem Aluminium und Hart-PVC.

**SYCOFIX® Premium Universal Silikon** ist auch hervorragend geeignet bei Klempner- und Dachdeckerarbeiten rund um Dach, Terrasse und Einfahrten.

### Eigenschaften:

- ausgezeichnete Haftung auf vielen Untergründen, wie z.B. Sanitärkeramik, Holz, Glas, Kunststoff, Aluminium
- besonders sichere Acrylwannenhaftung
- entspricht der DIN 15651
- nach Aushärtung dauerelastisch
- UV- und witterungsbeständig
- korrosionsfrei
- geruchsneutral
- beugt mindestens 3 Jahre gegen Schimmel vor
- nach 2 Stunden spritzwasserfest

### Technische Daten

Ergiebigkeit:	ca. 8 m bei einer Fuge von 6 x 6 mm
Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis +40°C
Hautbildungszeit:	ca. 7 Minuten
Durchhärtung:	ca. 2 mm/Tag
Temperaturbeständigkeit:	-60°C bis +180°C
Zulässige Gesamtverformung:	25 %

### Fugenabmessung

Fugenbreite:	5 – 30 mm
Fugentiefe:	mind. 5 mm
Empfehlung:	Fugenbreite = Fugentiefe (< 6mm Breite) Fugenbreite = 2x Fugentiefe (> 6mm Breite)

### Verarbeitung

Die Haftflächen müssen tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein.

Alte Fugenmassen sind mit einem Cuttermesser oder Fugenkratzer zu entfernen.

Evtl. Silikonreste anschließend mit **SYCOFIX® Silikonfugentferner** restlos beseitigen.

Die Fugenflanken müssen sauber und tragfähig sein.

Bereits auf Untergründen vorhandener Schimmel muss restlos entfernt werden. Dazu ist **SYCOFIX® Anti-Schimmel Gel** oder **SYCOFIX® Anti-Schimmel-Spray** optimal geeignet.

Kartusche oberhalb des Gewindes aufschneiden, die Spitze aufschrauben und entsprechend der Fugenbreite zuschneiden. **SYCOFIX® Premium Universal Silikon** gleichmäßig in die Fuge spritzen. Anschließend **SYCOFIX® Premium Universal Silikon** mit **SYCOFIX® Fugenglätter** unter Benetzung mit wenig Spülmittel glatt abziehen.

**SYCOFIX® Premium Universal Silikon  
extra-weiß**

Die Kartusche wieder gut verschließen. **SYCOFIX® Premium Universal Silikon extra-weiß** ist im angebrochenem Gebinde 1-2 Wochen verarbeitbar.

Werkzeuge und verschmutzte Oberflächen sind sofort nach Anwendung mit SYCOFIX Spezialreiniger Aktivschaum zu säubern.

**Lagerung**

Kühl, trocken und frostfrei im original geschlossenen Gebinde lagern.

Nach Gebrauch Kartuschenspitze wieder verschließen.

**Entsorgung**

Materialreste auspressen, trocknen lassen und als Hausmüll entsorgen. Nur restentleerte Kartuschen zum Recycling geben!

***Besondere Hinweise***

Nicht geeignet für Untergründe aus PE, PP und PTFE sowie nicht geeignet für Verfugungen an Marmor und anderen Natursteinen, da es hier zu Haftungsproblemen und/oder Verfärbungen kommen kann. Der Kontakt mit bitumenhaltigen und weichmacherabgebenden Materialien, wie z.B. Neopren, Butyl, Isolier- und Schwarzanstriche, ist zu vermeiden.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

**Verpackung**

310- ml- Kartusche ( 12 St./VE )

EAN-Code: 4015995906974