

TECHNISCHES MERKBLATT

SYCOFIX® Graffiti - Ex extra-stark

Anwendung

SYCOFIX® Graffiti-Ex extra-stark ist hervorragend geeignet zur Entfernung von Graffiti und anderen Farbschmierereien von Beton, Putz, Ziegel, Klinker, Naturstein, Fliesen, Glas, Dispersionsanstriche u.a.

Eigenschaften

- ausgezeichnete Lösekraft
- kurze Einwirkzeit
- leichte Handhabung durch Sprühverfahren
- CKW- und aromatenfrei

Verarbeitung

Spraydose vor Gebrauch kräftig schütteln!

Anschließend SYCOFIX® Graffiti-Ex extra-stark auf die zu reinigende Fläche satt aufsprühen. Nach dem Aufsprühen SYCOFIX® Graffiti-Ex extra-stark mit einer trockenen Bürste gleichmäßig verreiben, insbesondere auf rauen Putzoberflächen. Nach einer Einwirkzeit von max. 3 Minuten abgelöste Farbschichten mit einer harten Bürste, Spachtel oder Hochdruckreinigungsgerät entfernen. Bei Bedarf Vorgang wiederholen.

Anschließend die gereinigte Fläche mit Wasser nachwaschen, gegebenenfalls einen Hochdruckreiniger verwenden.

Um einen optimalen Schutz gegen erneute Graffiti oder andere Farbschmierereien zu erhalten, ist die gereinigte Fläche mit SYCOFIX® Fassadenschutz zu behandeln.

Die verwendeten Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen. Für die intensive und hautschonende Reinigung der Hände empfehlen wir SYCOFIX® Handreinigungscreme extra-stark.

Ergiebigkeit

ca. 1 - 2 m² / Dose, abhängig von Untergrund und Stärke des Farbbelages.

Lagerung

Kühl und trocken 24 Monate lagerfähig.

Inhaltsstoffe

Enthält: 1-Methoxy-2-propanol; Monopropylenglycolmethylether; n-Butylacetat.

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004

15 % - 30 % aliphatische Kohlenwasserstoffe

Gefahrenhinweise

Gefahr. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C/122 °F aussetzen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Verpackung

600- ml-Spraydose (6 Stück/VE, 60 VE/Palette)

EAN-Code: 4015995902174